

SENOLITH® WB ANTI-SET-OFF COATING FP NDC 350045

глянцевый водно-дисперсионный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • глянцевое лакирование мелованных бумаг и картонов
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных устройствах офсетных и флексо - машин, также для лакировальных машин
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • очень быстрое высыхание • оптимально для печати без противоотмарывающего порошка • пригоден для нанесения сырое-по-сырому (в линию), а также сырое-по-сухому

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	прим. 35 сек./20 ⁰ С	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	теплым воздухом, ИК-сушка, используйте противоотмарывающий порошок при необходимости.	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> • блинтовое тиснение; • горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит); • ламинирование гофрокартона (подходит после соответствующей промежуточной сушки); • склеивание (подходит с соответствующим клеем); • тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой). 	