

## SENOLITH® WB GLOSS PRIMER FP DC 350071

**глянцевый, очень гибкий, прозрачный, водно-дисперсионный полимерный лак**

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• глянцевое праймирование мелованных бумаг и картонов</li> <li>• подходит для последующего покрытия УФ-лаком оф-лайн (сырое-по-сухому)</li> <li>• частично подходит для трафаретной УФ печати</li> </ul>
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• пригоден для любого лакировального оборудования, лакировальных секций офсетной или флексомашины</li> </ul>
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• очень хорошая адгезия даже на невпитываемых материалах и специальных печатных красках</li> <li>• низкий остаточный запах</li> <li>• быстро сохнет</li> <li>• подходит для упаковки продуктов критичных к запаху</li> <li>• отлично работает по технологии сырое-по-сухому</li> <li>• подходит для лакирования пищевой упаковки с прямым контактом с пищей</li> </ul>

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	не пригоден	
Вязкость	примерно 43 сек /20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (Prüfbau Quartant 500 проходов)	
Сушка	обдув горячим воздухом, ИК-излучение, противотмарывающий порошок по необходимости	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• конгрев;</li> <li>• сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит);</li> <li>• склеивание (подходит с соответствующим клеем);</li> <li>• тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой).</li> </ul>	