

SENOLITH® WB GLOSS PRIMER FP DC 350071

глянцевый, очень гибкий, прозрачный, водно-дисперсионный полимерный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • глянцевое праймирование мелованных бумаг и картонов • подходит для последующего покрытия УФ-лаком оф-лайн (сырое-по-сухому) • частично подходит для трафаретной УФ печати
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • пригоден для любого лакировального оборудования, лакировальных секций офсетной или флексомашины
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • очень хорошая адгезия даже на невпитываемых материалах и специальных печатных красках • низкий остаточный запах • быстро сохнет • подходит для упаковки продуктов критичных к запаху • отлично работает по технологии сырое-по-сухому • подходит для лакирования пищевой упаковки с прямым контактом с пищей

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	не пригоден	
Вязкость	примерно 43 сек /20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (Prüfbau Quartant 500 проходов)	
Сушка	обдув горячим воздухом, ИК-излучение, противотмарывающий порошок по необходимости	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> • конгрев; • сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит); • склеивание (подходит с соответствующим клеем); • тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой). 	