

SENOLITH® WB MATT PRIMER FP DC 350088

прозрачный матовый водно-дисперсионный полимерный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • матовое лакирование по мелованной бумаге и картону • подходит для последующего лакирования всей поверхности УФ-лаком в линию (сырое-по-сырому) • подходит для последующего лакирования УФ-трафаретным лаком
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • пригоден для любого лакировального оборудования, лакировальных секций офсетной или флексомашины
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • хорошая адгезия даже на невпитывающих материалах и при работе со специальными красками • почти без запаха после высыхания • может использоваться для изготовления упаковки пищевых продуктов, критичных к запахам • быстро сохнет • отлично работает при нанесении сырого-по-сырому (off-line) • подходит для лакирования пищевой упаковки

Глянец	матовый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	примерно 35 сек /20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (Prüfbau Quartant)	
Сушка	обдув горячим воздухом, ИК-излучение, противотмарывающий порошок по необходимости	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> • каширование (пригоден, после полного высыхания) • конгрев • сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит) • склеивание (подходит с соответствующим клеем) • тиснение фольгой (подходит с соответствующей фольгой) 	