

## SENOLITH® WB MATT PRIMER FP DC 350088

прозрачный матовый водно-дисперсионный полимерный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• матовое лакирование по мелованной бумаге и картону</li> <li>• подходит для последующего лакирования всей поверхности УФ-лаком в линию (сырое-по-сырому)</li> <li>• подходит для последующего лакирования УФ-трафаретным лаком</li> </ul>
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• пригоден для любого лакировального оборудования, лакировальных секций офсетной или флексомашины</li> </ul>
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• хорошая адгезия даже на невпитывающих материалах и при работе со специальными красками</li> <li>• почти без запаха после высыхания</li> <li>• может использоваться для изготовления упаковки пищевых продуктов, критичных к запахам</li> <li>• быстро сохнет</li> <li>• отлично работает при нанесении сырого-по-сырому (off-line)</li> <li>• подходит для лакирования пищевой упаковки</li> </ul>

Глянец	матовый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	примерно 35 сек /20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (Prüfbau Quartant)	
Сушка	обдув горячим воздухом, ИК-излучение, противоотмарывающий порошок по необходимости	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• каширование (пригоден, после полного высыхания)</li> <li>• конгрев</li> <li>• сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит)</li> <li>• склеивание (подходит с соответствующим клеем)</li> <li>• тиснение фольгой (подходит с соответствующей фольгой)</li> </ul>	