

SENOLITH® WB GLOSS PRIMER INLINE FP NDC 350100

глянцевый пластичный воднодисперсионный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • глянцевый праймер для мелованных картонов • подходит для последующего сплошного УФ-лакирования в линию (сырое по-сырому)
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных устройствах офсетных машин
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • минимальный «draw-back» - эффект (снижение глянца лака на местах интенсивного нанесения краски)

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	не подходит	
Вязкость	~ 55 сек. при +20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	исключительная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	теплым воздухом, ИК-сушка, используйте противотмарывающий порошок при необходимости	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> • блинтовое тиснение • ламинирование гофрокартона (после соответствующей промежуточной сушки) • склеивание (подходит с соответствующим клеем) • тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой) • устойчивость к термосвариванию (MS и XS – не подходит, PP – частично подходит) 	