

SENOLITH® WB RELEASE GLOSS COATING 350155

высоко-глянцевый водно-дисперсионный полимерный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> Глянцевый лак для покрытия мелованных бумаг и картонов. Пригоден как базовый для покрытия скретч-красками и самоклеющихся этикеток.
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> Пригоден для любого лакировального оборудования, лакировальных секций офсетной или флексомашины.
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> Позволяет покрывать сверху скретч-красками и стирать их, не повреждая поверхность продукции. Прекрасно подходит для лакирования в линию (мокрое по мокрому) и для лакирования по сухому (offline).

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	прим. 23 сек./20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	Обдув горячим воздухом, ИК- излучение, при необходимости использовать противотмарывающий порошок.	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> каширование (возможно после полного высыхания) конгрев; горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит); склеивание (подходит с соответствующим клеем). 	