

SENOLITH® WB MATT COATING FP DC 350196

матовый прозрачный водно-дисперсионный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • матовое лакирование мелованных бумаг и картонов, этикеток, а также предварительно коронированные пленки (PE, PP, и т.д.)
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных устройствах офсетных и флексо - машин, также для лакировальных машин
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • очень хорошая стойкость к слипанию в стопе • не содержит аммиака • хорошая адгезия к непитьвающим материалам • хорошая матовость

Глянец	матовый	
Лакирование с двух сторон	подходит	
Вязкость	~ 40 сек. при +20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	теплым воздухом, ИК-сушка, используйте противоотмарывающий порошок при необходимости	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> • ламинирование гофрокартона (после соответствующей промежуточной сушки) • склеивание (подходит с соответствующим клеем) • тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой) • устойчивость к термосвариванию (MS и PP – подходит, XS – частично подходит) 	