



SENOLITH® WB MATT COATING FP NDC 350206

матовый прозрачный вододисперсионный полимерный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • Матово/глянцевый эффект для мелованных бумаг и картонов для упаковки, складных коробочек и т.п.
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • Подходит для всех распространенных машин для офсетной и флексографской печати, а также лакировальных.
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Очень хорошая матовость • Очень хорошая укрывистость • Слабый запах после высыхания • Хорошая стойкость к истиранию и царапинам • Работает как мокрое по мокрому, так и мокрое по сухому.

Глянец	Матовый	
Лакирование с двух сторон	Подходит	
Вязкость	примерно 40 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	очень хорошая (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	Горячий воздух, инфракрасное излучение, нанесение противоотмарывающего порошка при необходимости.	
Послепечатная обработка	Конгрев, ламинирование гофрокартона (после соответствующей промежуточной сушки), склеивание (с соответствующим клеем), тиснение горячей фольгой (с подходящей фольгой), термостойкость к свариванию – PP пленка, MS пленка и частично XS пленка	