

SENOLITH® WB PROTECTIVE COATING HEAT RESISTANT FP DC 350268

термостойкий прозрачный водно-дисперсионный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> защитное лакирование мелованных бумаг, картона и предварительно коронированных пленок подходит для блистерной упаковки и вплавляемой этикетки
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> в линию в лакировальных секциях печатных офсетных и флексографских машин, а также по технологии «сырое-по-сырому» в отдельных лакировальных машинах
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> отличная термостойкость (до +230°C) хорошая влагостойкость

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	подходит	
Вязкость	~ 33 сек. при +20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	превосходная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	обдув горячим воздухом, ИК-излучение, противотмарывающий порошок по необходимости	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> ламинирование гофрокартона (после соответствующей промежуточной сушки) сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит) склеивание (подходит с соответствующим клеем) тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой) эмбоссирование 	