



SENOLITH® WB PROTECTIVE COATING MATT 350301

матовый водно-дисперсионный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> Защитное покрытие мелованных бумаг и картонов.
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> Подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных устройствах офсетных и флексо - машин, также для лакировальных машин.
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> Прекрасно подходит для лакирования в линию (мокрое по мокрому) и для лакирования по сухому (offline). Может быть использован для пищевой упаковки в случае, если между продуктами и лаком есть функциональный барьер, предотвращающий переход частиц с одной поверхности на другую.

Глянец	Матовый	
Лакирование с двух сторон	Подходит	
Вязкость	примерно 35 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	очень хорошая (тест Prüfbau Quartant)	
Сушка	Обдув горячим воздухом, ИК- излучение, при необходимости использовать противотмарывающий порошок.	
Послепечатная обработка	Каширование (после полного высыхания), конгрев, склейка (с подходящим клеем), тиснение фольгой (с подходящей фольгой), сварка (PP-пленки – подходит, MS- и XS- пленка – частично подходит).	