

SENOLITH® WB HIGH GLOSS COATING FP NDC 350383

высокоглянцевый, прозрачный, водно-дисперсионный полимерный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> Высоко глянецовое лакирование мелованных бумаг и картонов.
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> Пригоден для любого лакировального оборудования, лакировальных секций офсетной или флексомшины.
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> Хорошее нанесение «в линию» (сырое по сырому), а так же и offline (сырое по сухому). Подходит для лакирования пищевой упаковки с непрямым контактом с пищей.

Глянец	Очень хороший глянец	
Лакирование с двух сторон	Не пригоден	
Вязкость	Прим. 45 сек./20°C	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	Отличная (по Prüfbau Quartant 500 проходов)	
Сушка	Обдув горячим воздухом, ИК-излучение, противоотмарывающий порошок по необходимости..	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> конгрев; горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит); каширование (после полного высыхания); склеивание (подходит с соответствующим клеем); тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой). 	