

SENOLITH® WB GLOSS PRIMER STAMPABLE FP NDC 350520

глянцевый пластичный водно-дисперсионный полимерный праймер

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • глянцевый праймер для нанесения на пленки, металлизированные материалы мелованные картоны и бумаги • пригоден для последующего лакирования сырое по сухому (автономно) подходящим УФ-лаком • пригоден к использованию в качестве праймера при последующем тиснении горячей и холодной фольгой
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных устройствах офсетных и флексо - машин, также для лакировальных машин
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • очень хорошая адгезия на спец. красках • особенно подходит для лакирования пленок • низкий запах после высыхания • отлично подходит для последующего горячего тиснения фольгой • отличное нанесение сырое-по-сухому (offline) • подходит для изготовления пищевой упаковки без прямого контакта с пищей

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	не пригоден	
Вязкость	прим. 50 сек./20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	теплым воздухом, ИК-сушка, используйте противотмарывающий порошок при необходимости.	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> • блинтовое тиснение • горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит) • ламинирование гофрокартона (подходит после соответствующей промежуточной сушки) • склеивание (подходит с соответствующим клеем) • тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой) 	