

SENOLITH® WB MATT COATING FP NDC 350710

матовый, прозрачный, водно-дисперсионный полимерный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> Для усиления устойчивости к истиранию мелованных бумаг и картонов.
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> Пригоден для любого лакировального оборудования, лакировальных секций офсетной или флексомашины. Отлично подходит для старых лакировальных машин с системой лакировальных валов.
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> Выдающаяся стойкость к истиранию и сцарапыванию. Очень хороший матовый эффект. Быстрая сушка. Хорошее нанесение «в линию» (сырое по сырому), а так же и offline (сырое по сухому). Подходит для лакирования пищевой упаковки с непрямом контактом с пищей..

Глянец	Матовый	
Лакирование с двух сторон	Пригоден	
Вязкость	Прим. 40 сек./20°C	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	Отличная (Prüfbau Quartant 500)	
Сушка	Обдув горячим воздухом, ИК-излучение, противоотмарывающий порошок по необходимости.	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> конгрев; сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит); каширование (после полного высыхания); склеивание (подходит с соответствующим клеем); тиснение фольгой (подходит с соответствующей фольгой). 	