

SENOLITH® WB HIGH GLOSS COATING FP NDC 350801

высоко глянецвый прозрачный водно-дисперсионный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> Высоко глянецвое лакирование мелованных бумаг и картонов.
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> Подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных устройствах офсетных и флексо - машин, также для лакировальных машин.
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> Низкий запах после высыхания. Подходит для упаковки, чувствительной к запахам. Отлично нанесение как в линию сырое по сырому (inline) , так и автономно сырое по сухому (offline).

Глянец	Высокоглянецвый	
Лакирование с двух сторон	Частично пригоден, необходимо предварительное тестирование.	
Вязкость	Прим. 55 сек./20°C	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	Отличная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	Теплым воздухом, ИК-сушка, используйте противоотмарывающий порошок при необходимости.	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> блинтовое тиснение; горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит); ламинирование гофрокартоном (после достаточной промежуточной сушки); склеивание (подходит с соответствующим клеем); тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой). 	