



## SENOLITH® WB BLISTER COATING 359455

**водно-дисперсионный полиуретановый лак  
с отличными блистерными свойствами**

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лакирование блистерных карт в линию и автономно на офсетных печатных машинах.</li> </ul>
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных устройствах офсетных и флексо машин.</li> </ul>
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очень хорошие блистерные свойства на PVC и стандартных PET пленках, а так же на подходящих видах картона – необходимы предварительные тесты;</li> <li>Не предназначен для прямого контакта с пищевой упаковкой;</li> <li>Он может быть использован для печати пищевой упаковки в случае наличия функционального барьера предотвращающего переход невидимых частиц и газов на пищу.</li> </ul>

Глянец	Глянцевый	
Вязкость	примерно 40-60 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (тест Prüfbau Quartant)	
Сушка	Горячим воздухом, ИК-сушка, используйте противоотмарывающий порошок при необходимости. Температура в стопе не должна превышать 30 °С.	
Обработка	Конгрев, тиснение фольгой (с подходящей фольгой).	