



SENOLITH® UV FLEXO GLOSS LACQUER 360559

УФ-отверждаемый лак с очень хорошим глянцем

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • подходит для вставляемых этикеток на предварительно коронированных пленках PP и PVC; • лакирование мелованных бумаг и картонов для производства упаковки, складных коробочек, а так же самоклеящихся этикеток и бумажных термоэтикеток;
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • флексографские машины (нанесение лака прим. 3 - 6 г/м²); • лакировальные машины (нанесение лака прим. 4 - 10 г/м²); • лакировальные секции (нанесение лака прим. 4 - 8 г/м²);
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • химостойкий; • водостойкий; • не скручивает листы; • очень хороший глянец; • хорошая текучесть; • хорошее скольжение.

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	примерно 40 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм
Слипание в стопе	возможно при 55 °C/24 ч /10 Н/см ²	
Стойкость на истирание	превосходная (по Prüfbau Quartant 500 проходов)	
Сушка	60 м/мин при 120 Вт/см ² (лабораторные значения)	
Последующая обработка	конгрев, каширование гофрокартоном	