

HYDROFIX®-B

**концентрат увлажнения для листовой офсетной печати
на непьющих подложках**

ОПИСАНИЕ	При разработке добавки HYDROFIX®-B были учтены особенности печати на непьющих материалах, таких как пленки, фольгированные и металлизированные подложки.
ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначена для применения в листовых офсетных печатных машинах. При использовании в увлажняющих аппаратах непрерывного действия необходимо, чтобы количество изопропилового спирта не превышало 8-10%.
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none">• обеспечивает необходимое снижение поверхностного натяжения;• обеспечивает формирование стабильной пленки увлажняющего раствора;• создает необходимую защиту для печатных форм;• соответствует стандартам по защите от коррозии;• позволяет установить pH от 5,0 до 5,3;• доступна в нескольких вариантах в зависимости от жесткости воды;• рекомендована для печати как масляными, так и УФ-красками.
УПАКОВКА	<ul style="list-style-type: none">• 10 кг пластиковый контейнер• 220 кг пластиковая бочка

Обращайтесь в службу технологической поддержки компаний «хубергруп РУС» и «ОктоПринт Сервис» : наши сотрудники проконсультируют вас по эффективным современным решениям для офсетной печати, предоставят необходимую информацию по материалам и разработают рекомендации для подготовки оптимального увлажняющего раствора.