

СРЕДСТВА ПО УХОДУ

и для технического обслуживания валов, кипсеек, ОРТП, печатных форм и системы увлажнения офсетных печатных машин

№	название	рекомендации по применению
1	ACTIFAST Plate Cleaner	Средство высокой вязкости для очистки печатных форм. Очищает пробельные элементы печатной формы, защищает формы от окисления, предотвращает тенение, обеспечивает защиту от наслоения краски, активизирует печатные области пластин.
2	ACTIFAST UV Plate Cleaner	Средство для очистки печатных форм от загрязнений УФ-красками. Очищает пробельные элементы печатной формы и улучшает перенос краски в рабочих областях, защищает формы от окисления, предотвращает тенение, обеспечивает защиту от наслоения краски, активизирует печатные области пластин. Рекомендовано соблюдать меры предосторожности из-за абразивных свойств.
3	ADAM Roller calcium remover	Гель для удаления «глазури» и восстановления рабочих свойств красочных валов. Раскрывает поры валов, закупоренные отложениями кальция и остатками бумаги. Очищает засохшую краску, восстанавливает отличный краскоперенос. Предотвращает изменение плотности краски из-за кальция. При регулярном применении увеличивает срок службы валов.
4	MRC-400 / MRD-400 Metering Roller Cleaner	Средства для очистки увлажняющих валов от наслоений краски и бумажной пыли. Обеспечивают более длительную защиту валов от масел и красок. Предотвращают накопление краски и улучшают гидрофильные свойства валов.
5	MRD-100 Roller matting solution (calcium remover)	Средство для очистки валов красочного и увлажняющего аппаратов офсетных машин. Используется для удаления кальциевых отложений на валах красочного аппарата офсетных печатных машин и для удаления бумажной пыли с валов красочного и увлажняющего аппаратов.
6	MRD-300 ROLLEX Roller Cleaner and Conditioner	Многофункциональный восстановитель резиновых поверхностей. Пригоден для ОРТП и красочных валов. Для профилактики средство рекомендуется использовать в двухступенчатой системе очистки вместе с гелем ADAM, чтобы закрыть очищенную от старой краски и кальция поверхность новым слоем резины. В результате поверхность валов становится мягкой и гладкой. Можно наносить вручную или добавлять в смывку, используемую в автоматической системе (необходимы тесты).
7	Water System Cleaner Set	Двухкомпонентная очистка системы увлажнения. Очищает всю систему циркуляции увлажнения, включая шланги. Обеспечивает стабильность увлажняющего раствора. Для очистки системы не требуется ее разбирать или демонтировать. Полное время очистки занимает 45 - 90 минут.

средство	крас. валы	увлаж. валы	ОРТП	крас. ящики	печатн. формы	система увлаж.	ежедн. исп.	еженед. исп.	ежемес. исп.
ACTIFAST					•		•		
ADAM	•							•	
MRC/MRD-400		•		•			•	•	
MRD-100	•	•					•		
MRD-300	•		•				•		
Water System						•			•