

Polispot

полимерное лакировальное полотно для ВД и УФ лаков

Описание

- полупрозрачное зеленое полимерное лакировальное полотно на полиэстеровой основе, произведено по уникальной многослойной технологии;
- размерный ряд толщин – 1.15 ,1.35 и 1.95 мм.

Применение

- для сплошного и выборочного лакирования в линию в офсетной печати;
- подходит для больших тиражей с использованием ВД лаков и маленьких тиражей с использованием УФ лаков;
- рекомендовано использовать с бумагой хорошего качества.

Особенности

- полупрозрачное (для толщин 1.15 и 1.35 мм);
- в основе - двуосноориентированная полиэстеровая пленка;
- бархатистая поверхность верхнего слоя;
- устойчивость к большинству очищающих средств для лакировальных полотен.

Характеристики	Метод теста	Ед. измерения	Номин. значение
толщина	ASTM D 374	мм	1.15 1.35 1.95
Допуск по толщине	ASTM D 374	мм	- 0.03 / + 0.05
Толщина основы	ASTM D 374	мм	0.350
Цвет	-	-	Зеленый
Сила клеевого слоя	Собственная методика 01	Н/25мм	7 ÷ 14
Жесткость	Собственная методика 06	По Шору А	93° 91° 89°