

## PRINTLAC® COFREE gloss 10 L 9515

### глянцевый масляный лак без кобальта и минеральных масел

Используется для офсетной листовой печати, не содержит кобальта и минеральных масел, быстро впитывается и закрепляется оксидативным способом. Данный покрывной лак не относится к низкомиграционным лакам. Он не рекомендован для производства пищевой упаковки.

#### Область применения

Подходит для использования сырым-по-сырому так и традиционным способом – вторым прогоном. Он может быть использован как с, так и без увлажняющего раствора.

#### Свойства

- не содержит минеральных масел;
- хороший глянец;
- быстрое впитывание;
- быстрое закрепление оксидативным способом – быстрое впитывание;
- хорошая стойкость к слипанию в стопе;
- хорошая стойкость к истиранию;
- малая тенденция к пожелтению.

#### Преимущества масляных лаков в сравнении с другими покрывными лаками

- хорошее соотношение цены/качества по изготовлению (стандартные офсетные пластины, стандартная печатная секция);
- качественное выборочное лакирование точно по приводке;
- масляными лаками можно покрывать легковесные бумаги без изменения их по размерам (меньше влияние увлажнения);
- отсутствуют требования к стойкостным характеристикам красок (например, стойкость к нитро или щелочам).